



Anstrichvlies VP

Werkstoff

Art des Werkstoffes:

Optima Anstrichvlies VP dient zur Armierung von Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen, Putz, Beton der Rissart A.1 entsprechend der Klassifizierung im BFS-Merkblatt Nr. 19. Aufgrund der regelmäßigen Glasfaserstruktur werden im Bereich des Trocken- und Innenausbau hochwertige Oberflächen **Optima Anstrichvlies VP** ist beidseitig weiß pigmentiert und entspricht nach der Verarbeitung der Brandklasse B1 nach DIN 4102

Zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100
Innen und außen einsetzbar.

Technische Daten:

Qualität: beschichtetes Glasfaservlies

spezifisches Gewicht: ca. 190gr/qm

Farbton: weiß

Dicke: ca. 300 my

Bruchkraft längs ca. 200 N / 50 mm

Bruchkraft quer ca. 160 N / 50 mm

Brandverhalten (DIN 4102): Klasse B1

Lieferform: 50 mtr x 1,00 mtr

Verarbeitung:

als Anstricharmierung:

Die zu armierende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter vorbereiten.

Anschließend **Optima Vlieskleber** satt aufstreichen, rollen oder spritzen.

Optima Anstrichvlies VP von der Rolle oder als Zuschnitt in den noch nassen Anstrich falten- und blasenfrei einlegen und andrücken. Rollenninnenseite (mit der leichtgrünen Markierung) zur Wand verkleben und nicht gestürzt verarbeiten.

Optima Anstrichvlies VP kann auf Stoß verklebt oder im Doppelnachtschnittverfahren verarbeitet werden. Stoß- / Nahtbereich immer bündig andrücken.

Nach guter Durchtrocknung der Vliesverklebung (mind.12 Std.) weiterführende Arbeiten ausführen.

Allgemeines:

Lagerung

trocken, kühl, in geschlossenen Räumen

CE-Kennzeichen / Prüfsiegel auf Anforderung

- CE-Kennzeichen
- VOC-Emissionszertifikat
- Oeko-Tex® Standard 100

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. 10/2020

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.