

OptiSpray L 29/3.2

die optimale Lösung für Fassadenfarbe und Brandschutzarbeiten

Ausgelegt für große Objekte, Spritzarbeiten an der Fassade und Brandschutz.
Ausgelegt für Objekte bis ca. 700 m² und ca. 900 l/Woche

Die Technik, die Zubehörteile wie auch viele Ersatzteile sind mit GRACO kompatibel.
Wir setzen auf höchste Qualität zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

Mit **OptiSpray** bekommen Sie perfekte Ergebnisse hin.
Egal ob Sie Lacke, Innenfarben, Fassadenfarben oder Spritzspachtel verarbeiten wollen.
Hier gibt es keine Kompromisse!



Starke Eigenschaften:

- ✓ Der bürstenlose Motor ermöglicht große Stromkabelverlängerungen
- ✓ Konstanter Spritzdruck durch die elektronische Drucksteuerung
- ✓ Großdimensionierte Materialpumpe
- ✓ Longlife-Kolben und Ventile
- ✓ Reduzierung von Düsenstopfern dank Hochdruckfilter
- ✓ robustes Entlastungsventil
- ✓ Digital-Display
- ✓ Kompakter Fahrwagen für leichten Transport auf Baustellen
- ✓ Düsengrößen bis 0,029" möglich
- ✓ freier Fluss: 3,2l/min



OptiSpray L 29/3.2

die Kombination aus robuster Technik und hoher Liefermenge lassen viele Wettbewerber qualitativ und finanziell hinten anstehen

Technische Daten

Förderleistung	3,2 l/min.
Max. Düsengröße	0.029" - bei 2 Pistolen 0,019"
Gewicht	32 kg
Max. Schlauchlänge	60 m NW6 / 1/4"
Max. Druck	21 Mpa (210 bar)
Motorleistung	1.800 Watt
Kabellänge	3 m
Schlauchanschluss	1/4" a NPS Schlauchanschluss



elektr. Druckkontrolle



im Lieferumfang enth.

Lieferumfang:

15m HD-Schlauch Xtrem black 1/4", Comfort-Pistole 350, Düse RAC X 521, Düsenverlängerung 50cm, 3 Gabelschlüssel, Schmierflüssigkeit

passendes Zubehör



SprayRoller easy 50cm oder 90cm

Mit dem SprayRoller wird gespritzt und gewalzt in einem Arbeitsgang – das spart Zeit. Durch das direkte Nachwalzen wird zusätzlich Sprühnebel reduziert. Der drehbare Düsenshalter ermöglicht die optimale Beschichtung von Ecken



Düsenverlängerungen

ideal für hohe Decken oder den richtigen Abstand auf einem Gerüst.
Lieferbar in 25cm, 50cm, 75cm und 100cm Länge